

TWIST

Il sistema frangisole a lamelle orientabili The sun-screen louvers system with adjustable slats

AVVOLGIBILE a lamelle orientabili in alluminio estruso
Rolling shutter system with aluminium extruded adjustable slats

SENZA ALCUNA MANUTENZIONE
WITHOUT MAINTENANCE

AVVOLGIBILE
ROLLING SHUTTER SYSTEM



TWIST è il sistema frangisole a lamelle orientabili firmato Verolux. Connubio perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi. In un'unica soluzione TWIST ti permette di arieggiare, illuminare e proteggerti dal sole, in funzione dei periodi estivi o invernali. Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce un funzionamento costante nel tempo.

TWIST is the sun-screen louvers system with adjustable slats by VEROLUX. A perfect mix between rolling shutter system and shutters, which offers the best quality. In one solution, TWIST is able to ventilate, lighting up and protect from the sun, in summer or in winter. Its system do not request any machinery in its guides, so it is possible to install it like a traditional rolling shutter system on new buildings or to replace the existing ones. No maintenance is needed.

- 
 + LUMINOSITÀ
+ LIGHT
- 
 + VENTILAZIONE
+ VENTILATION
- 
 + RISPARMIO ENERGETICO
+ ENERGY SAVING
- 
 + QUALITÀ CERTIFICATA
+ CERTIFIED QUALITY
- 
 + PRIVACY
+ PRIVACY
- 
 FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION

ART.	TIPOLOGIA TYPOLOGY	SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	Um
TWIST	Telo finito Complete Shutter	Stecche in alluminio estruso Aluminium extruded slats	mq

MINIMO FATTURABILE PER TELO FINITO: € 1,50 mq.
MINIMUM ORDER VALUE FOR EACH COMPLETE SHUTTER: € 1,50 mq

TWIST

The sun-screen louvers system with adjustable slats

SCHEDA TECNICA
technical sheet

VEROLUX®

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Barre per 1 mt. di altezza Bars for 1 mt. of height	n°18	
Interasse stecca - stecca orientata Interaxle spacing slates - oriented slates	54,9	mm
Interasse stecca - stecca in tiro Interaxle spacing slates - pulled slate	63,5	mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO DIAMETER OF WINDING

RULLO DA Ø 60 Ø 60 ROLLING	
H 1600	Ø 175
H 1800	Ø 185
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 220
H 2500	Ø 225
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 250



Obliqua dispone di 3 modalità di posizionamento. Così in un'unica soluzione hai le prestazioni di un avvolgibile e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.

It has three positioning modes. So in one system you can have the performances of a roller shutter and the function of a sun-screen louver system with the possibility of deciding the quantity of light.



TELO COMPLETAMENTE CHIUSO
TOTALLY CLOSED SHUTTER



TELO CON LAMELLE INCLINATE A 60°
SHUTTER WITH SLATS AT 60° ORIENTED



TELO COMPLETAMENTE APERTO
TOTALLY OPENED SHUTTER

GUIDE COMPATIBILI COMPATIBLE GUIDES



ART. PE30N.T
Guida in alluminio E30N
E30N Aluminium guide

ART. PE31N.T
Guida in alluminio E31N
E31N Aluminium guide

ART. PEGD65N.T
Guida in alluminio GD65N
GD65N Aluminium guide

CONSULTARE TABELLA COLORI E RELATIVA DISPONIBILITÀ A PAGINA 138/139.
LOOK UP IN THE COLOURS LIST AND THEIR RELATIVE AVAILABILITY AT PAGES 138/139.



twist
VEROLUX®